

Lector de 125KHz PCR300A para sobremesa



Lector de número de serie de tarjetas y tags RFID de 125KHz

Módulo de sobremesa para lectura de número de serie de tags y tarjetas RFID. Disponible en conexión USB y RS-232

Ventajas de este producto:

Dispositivo de sólo lectura de número de serie para tags y tarjetas RFID
Diseño atractivo y de reducidas dimensiones
Ideal para seguridad informática en entornos de PC
Facilidad de uso
Disponible con conectividad USB o RS-232
Disponible en [13.56 MHz Mifare](#)
Precio competitivo

Descripción:

Lector de tarjetas de proximidad 125kHz de sobremesa para lectura de número de serie para entornos de PC y sobremesa. Diseño de reducidas dimensiones, compacto y atractivo.

Disponible con conectividad USB o con RS-232.

Cuando el usuario acerca la tarjeta el lector automáticamente envía el número de serie de la tarjeta al host, cuando la tarjeta deja de estar en el campo del lector éste también envía un evento al host. El dispositivo también tiene un pulsador para enviar una señal de llamada al host.

Permite enviar los siguientes comandos al lector:

- Activación de buzzer para señal de error
- Activación de buzzer para señal de OK
- Interrogación del nombre del dispositivo
- Interrogación de la versión
- Interrogación del código de la tarjeta

Venta por proyectos, unidades mínimas requeridas.

Frecuencia

125 Khz.

Antena

Interna incluida

Interfaz de comunicación

USB o RS-232

9600, N, 8,1

Software y drivers

Virtual COM port Driver

Software Demo

Windows XP, 2000 y 98_ME

Alimentación y consumo

Versión USB: Alimentación por puerto USB

Versión RS-232: Alimentación por adaptador PS/2

5V / 200 mA

Transmisión

Distancia de lectura: alrededor de 4cm con tag formato tarjeta

Dimensiones y peso

65x102x24 mm (WxLxH)

115 gr.

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: -10°C a +55 °C

Humedad relativa de funcionamiento 10 a 90 %

Aplicaciones habituales

Seguridad de acceso a PC y software

Entrada de password

Log-on / log-off

Identificación y autorización de usuarios en maquinaria y equipos

Control de producción

Protección de documentos

Terminales de punto de venta (POS)

Control de impresiones

Locutorios y cybercafes

Referencia del producto:

Conectividad USB: 76PCR300AU

Conectividad RS-232 y alimentación PS/2: 76PCR300AR