

POSline TPC7020



Mini Terminal Portátil con Lector CCD

Características:

La TPC7020 ofrece en un tamaño compacto el buen desempeño y efectividad de las terminales portátiles convencionales.

Su pantalla LCD de 64 caracteres permite añadir, buscar, presentar o modificar datos rápida y fácilmente, y sin tener que conectar un monitor adicional.

El CMOS de 1024 pixeles y su profundidad de lectura de 15 a 40 mm, ayudan a realizar con gran velocidad una lectura confiable. Cuenta con una memoria no volátil de 32 Kb que permite almacenar hasta 1000 códigos de barras aún si se descargan las baterías.

- Mini terminal personal de fácil manejo
- Pantalla de 4 líneas por 16 caracteres
- Almacena hasta 1000 códigos de barras EAN13 o UPC
- Memoria no volátil de 32 Kb
- Reloj de tiempo real integrado
- Interfase RS-232
- De gran utilidad en toma de órdenes, mensajería y reparto, registro de asistentes en eventos, etc.
- Añade, busca, presenta y modifica información
- Decodifica los códigos de barras convencionales
- Software para desarrollo de aplicaciones opcional
- Trabaja con baterías recargables

CARACTERISTICAS	TPC7020
Fuente de Luz	8 bits microprocesador C-MOS
Sistema Optico	1024 pixel C-MOS sensor de imagen
Profundidad de Campo	15 a 40 mm
Ancho de Lectura	44 mm (28 a 38mm de profundidad)
Espesor Minimo de Barras	6 mil @ PCS 90%
Contraste de Impresion	45% @ UPC/EAN 100%
Indicadores LED	LED dos colores: verde y rojo
Beeper	Hora y tonos programables
MPU	Microprocesador C-MOS de alto desempeño
Memoria	32Kb memoria no volatil
Interfases	C-MOS interfase serial
Desarrollo de Aplicaciones	Generador de aplicaciones en Windows®
Desarrollo de Software	Disponible
Simbologia de Codigo de Barras	UPC/EAN/JAN, UPC Versiones A&E, EAN-8, EAN-13, JAN-8, JAN-13, ISBN/ISSN, Añadido 2 de 5, Código 39 (ASCII completo), Codabar (NW7), Código 128/EAN 128, Código 93, Interlasado 2 de 5, MSI/Plessey, Código 32
Ancho	44.4 mm
Alto	69.8 mm
Profundo	23.3 mm
Peso	44.6 g (con baterías)
Longitud del Cable	Cable Serial
Pantalla LCD	FSTN, 96x32 puntos (16 x 4 caracteres)
Batería	4 baterías recargables VARTA 1/V40H NimH o 4 baterías alcalinas LR44
Vida de Batería	Hasta 1,200 lecturas (baterías recargables)
EMC	89/336/ECC CE & FCC Clase B
Temperatura	Operación: 0°C a 50°C, Almacenaje: -10°C a 60°
Humedad (no condensada)	Operación: 10% a 90% , Almacenaje: 5 a 65%
Niveles de Iluminacion	Máximo: 3000 LUX (fluorescente)
Resistencia al Impacto	Caídas hasta de 1.2 m