

POSline TS8030



Terminal Punto de Venta con Monitor Touchscreen

Características:

La TS8030 es una terminal touchscreen silenciosa (ruido acústico < 35dB) y durable

inteligente hecha especialmente para aplicaciones de punto de venta como: restaurantes, bares, kioskos, hoteles, hospitales, así como una gran variedad de mercados verticales.

Cuenta con una gran variedad de interfases: 4 puertos seriales, 2 puertos USB, 1 Paralelo y 2 PS/2; permitiendo tener una versatilidad en la integración de equipos adicionales: lectores, básculas, torretas, cajones de dinero, impresoras de tickets y de etiquetas.

Incluye adaptador Ethernet que comunica con otras terminales y/o dispositivos.

Características de Uso:

- La pantalla de TFT 15" puede colocarse en ángulos verticales de 0 a 51°, permitiendo acoplarlo a espacios reducidos, o montajes especiales.
- Contiene una tapa trasera para ocultar los cables , mejorar su estética y evitar desconexiones.
- Su microprocesador integrado de 733Mhz soporta los programas de punto de venta comerciales.
- Cuenta con un adaptador 10/100 Base T-Ethernet que permite la comunicación en red con otras terminales u otros dispositivos.
- Cuenta con las interfases mas comunes para conectar sus dispositivos de punto de venta y aumentar las aplicaciones de su terminal:

- Serial (Basculas, Impresoras, Scanner, Torretas, Cajones de Dinero)
- Paralelo (Impresoras),
- USB (Scanner, Impresoras, CD-Rom externo),
- Ethernet (Red Local),
- PS/2 (Scanner, Teclado, Mouse),
- salidas de audio.

Ventajas:

- Diseño Compacto, todo en una estación.
- Ahorra Espacio
- Estético
- Durable
- Membrana Táctil con cristal protector.
- Sin sistema Operativo pre-instalado, lo que permite personalizarlo al 100%.

Ambiente de trabajo:

- Ideal para restaurantes,
- Bares,
- Puntos de venta,
- Kioscos interactivos,
- Centros de información,
- Comedores,

CARACTERISTICAS	TS8030
Touchscreen	5 cables analógicos resistivos
Brillo	250 cd/m2
Panel LCD	15" (38.1 cm)
Resolución	1024 x 768 pixeles (máxima)
Interfase Monitor	VGA DV-15
Inclinación	0 a 51°
Angulo de Visión	0 a 60°
Controles TouchScreen	Emulación de botones izquierdo y derecho del ratón, doble click y arrastre
Salida de Audio	Line-out Audio Jack
Protección	IP35 /NEMA4 resistencia al agua / panel
Interfases	2 puertos USB, 4 puertos Seriales: 2 DB-9 (COM 1&2) y RJ45 (COM 3&4), +5V/12V seleccionable, 1 puerto Paralelo (SP/EPP/ECP), 2 puertos PS/2, 1 salida de audio en jack, 1 salida de video VGA DB-15
LAN	1 puerto de red RJ-45 10/100 Base-T Fast Ethernet
CPU	VIA Eden® 733 MHz mBGA (opcional 1 GHz)
RAM	1 x "DDR DIMM Slot, 256 NB DDR SDRAM (hasta 1 GB)
OS	Windows 98 /2000 / XP / XPE, Linus, WEPOS
Fuente de Poder	Externa DC 24V
Consumo de Energía	60 watts
Dimensiones	315 x 356 x 277 mm
Peso	8.7 Kg
Temperatura	Operación: 0°C a 40°C, Almacenaje: -20°C a 60°C
Humedad	20% a 90% (sin condensar)